

ARMAZENAGEM PRÁTICA E SEGURA PARA SEU AVIÁRIO

Silos fabricados totalmente em chapas galvanizadas de alta resistência com ondas de 4", projetado para oferecer melhor escoamento da ração, garantindo segurança e qualidade ao produto armazenado.

- 20 modelos
- 4 diâmetros: 2,0 / 2,4 / 3,0 / 3,6 m.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Escada externa com guarda-corpo até o teto em todos os modelos;
- Pernas com perfis estruturais em aço galvanizado garantem a segurança e estabilidade do silo;
- Pingadeira evita que a água da chuva escorra para o cone e comprometa a moega;
- Saída para a extração lateral metálica aumenta a agilidade no ensaque ou descarga manual em carrinhos, na eventual falta de energia;
- Parafusos e porcas de alta resistência bicromatizados, massa especial e arruelas de EPDM evitam infiltrações;
- Sistema rígido de abertura assegura o manejo correto no carregamento e funciona como trava de segurança contra ventos;
- Teto de 40° com mesmo ângulo de inclinação natural de repouso da ração, maximiza sua capacidade útil;
- Respiro no teto possibilita a redução de umidade interna no teto, preservando a qualidade da ração. (opcional);
- Porta de Limpeza aplicada no cone inferior, possibilita a limpeza interna, do silo. (opcional);
- Vibrador Excêntrico facilita o escoamento de ração de difícil fluidez. Funciona interligado ao siloflex. (Opcional).



Escada com guarda corpo



Saída para extração lateral



Porta de Limpeza



Vibrador excêntrico



Pingadeira



Respiro no teto



Teto de 40°

SILO FUNDO CÔNICO 60°

| MODELO | CÓDIGO | DIÂMETRO (M) | Nº DE ANÉIS | Nº DE PERNAS | CAPACIDADE | | ALTURA (M) |
|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|------------|
| | | | | | Volume (m³) | Ton* | |
| 20.01.60 | 31.540.301 | 1,97 | 1 | 4 | 5,25 | 3,35 | 3,81 |
| 20.02.60 | 31.540.302 | | 2 | | 8,05 | 5,14 | 4,73 |
| 20.03.60 | 31.540.303 | | 3 | | 10,85 | 6,93 | 5,64 |
| 20.04.60 | 31.540.304 | | 4 | | 13,65 | 8,72 | 6,56 |
| 24.01.60 | 31.510.301 | 2,40 | 1 | 4 | 8,90 | 5,70 | 4,50 |
| 24.02.60 | 31.510.302 | | 2 | | 13,20 | 8,45 | 5,40 |
| 24.2.5.60 | 31.510.325 | | 2,5 | | 15,23 | 9,75 | 5,80 |
| 24.03.60 | 31.510.303 | | 3 | | 17,50 | 11,20 | 6,35 |
| 24.3.5.60 | 31.510.335 | | 3,5 | | 19,53 | 12,50 | 6,75 |
| 24.04.60 | 31.510.304 | | 4 | | 21,80 | 13,95 | 7,25 |
| 24.05.60 | 31.510.305 | 5 | 26,10 | 16,70 | 8,15 | | |
| 30.01.60 | 31.550.301 | 2,96 | 1 | 6 | 14,72 | 9,41 | 5,01 |
| 30.1.5.60 | 31.550.324 | | 1,5 | | 17,52 | 11,20 | 5,42 |
| 30.02.60 | 31.550.302 | | 2 | | 21,02 | 13,44 | 5,93 |
| 30.2.5.60 | 31.550.326 | | 2,5 | | 23,82 | 15,23 | 6,34 |
| 30.03.60 | 31.550.303 | | 3 | | 27,32 | 17,47 | 6,85 |
| 30.3.5.60 | 31.550.335 | | 3,5 | | 30,12 | 19,26 | 7,26 |
| 30.04.60 | 31.550.304 | | 4 | | 33,62 | 21,50 | 7,77 |
| 36.02.60 | 31.530.302 | 3,60 | 2 | 8 | 33,19 | 21,24 | 6,65 |
| 36.03.60 | 31.530.303 | | 3 | | 42,88 | 27,45 | 7,50 |

*Capacidade para produtos com densidade de 0,64 ton/m³



CASP S/A Indústria e Comércio
Rua Sebastião G. Cruz, 477
Cx. P. 133 - CEP 13904-904
Amparo / SP - Brasil
Fone: 55 19 3808 8800
Fax: 55 19 3807 5022
www.casp.com.br



CASP S/A Centro-Oeste
Rodovia BR 364, km 10
Coxipó - Cuiabá / MT
CEP 78088-800
Fone: 55 65 3667 3260
casp.co@casp.com.br
www.casp.com.br